



Document de référence réalisé par CTM Solutions : Moniteurs OLED Sony - 3 Gammes - 3 Marchés : caractéristiques techniques; tarifs catalogues pour chacun des produits; disponibles sur stock chez CTM Solutions à la vente et à la location :

1 Moniteur professionnel PVM-2541 : nouveau moniteur de production 25" OLED dédié Post-Production (Editing, Graph...)

> Bénéfices pour l'utilisateur :

. Taille d'écran 25pouces pour un plus grand confort de visualisation.

. Résolution Full HD (1920x1080 pixels) pour une définition optimale.

. Qualité d'images supérieure aux tubes cathodique CRT , aux panneaux LCD et aux technologies OLED conventionnelles.

- . Vaste gamme d'espaces colorimétriques pour applications multiples.

- . Châssis tout en un avec les Entrées vidéo les plus utilisées disponibles en standard.

- . Qualité d'image supérieure dans une gamme de prix abordable.

- . Pack «Prime Support» couvrant: Garantie sur 2 ans, Support téléphonique, réparation sous 7 jours sinon unité de prêt fournie

> Caractéristiques principales :

- . Moniteur OLED 25" Full HD (1920 x 1080) avec driver RGB 10-bit.

- . Nouveau Panneau OLED SONY utilisant la technologie Super Top Emission (STE).

- . Technologie TRIMATER EL intégrée.

- . Niveaux de noirs intenses et restitution des détails dans les basses et hautes lumières.

- . Absence de flou de mouvement.

- . Espace colorimétrique étendu (ITU-709, EBU, SMPTE).

- . Ajustement automatique de la balance des blancs via analyseur colorimétrique externe.

- . Konica Minolta CS-200/CA-210/CA-310, DK Technologies PM-5639/06, X-Rite i1Pro.

- . Affichage vidéo Waveform(WFM), Audio Level Meter(ALM) et Time code.

- . Châssis métallique robuste avec bords fins pour intégration dans les murs d'images.

- . Autres fonctions similaires au LMD-2341W.

> Connectiques :

- . 3G SDI IN (x2)

. 3G SDI OUT (x1)

. Composite IN/OUT (x1)

. Audio Jack IN/OUT (x1)

. HDMI IN (x1)

. DC 24V IN

. Ethernet Remote

. Parallel Remote

Tarif :

PVM-2541 version 25" Prix HT Liste 4 560 €

PVM-1741 version 17" Prix HT Liste 3 325 €

2 Moniteur Broadcast BVM-F250 : moniteur de référence 25" OLED dédié Finishing Broadcast (Etalonnage, compositing, conformation...)

> Bénéfices pour l'utilisateur :

. Taille d'écran 25pouces pour un plus grand confort de visualisation.

. Moniteur de référence pour les applications Broadcast nécessitant une reproduction très précises des couleurs et de la dynamique du signal.

. Résolution Full HD (1920 x 1080 pixels) pour une définition optimale.

. Images d'une précision ultime garantissant une reproductibilité très précise.

. Vaste gamme d'espace colorimétriques pour applications multiples Broadcast.

. Mode d'analyse 3D optionnel.

. Grande polyvalence du choix des signaux d'entrée et des fonctions pour une flexibilité opérationnelle accrue.

. Un design élancé pour une meilleure intégration.

> Caractéristiques principales :

. Moniteur de référence OLED 25" Full HD (1920 x 1080) avec driver RGB 10-bit. □ Nouveau Panneau OLED SONY utilisant la technologie Super Top Emission (STE).

. Technologie TRIMASTER EL intégrée.

. Niveaux de noirs intenses et restitution des détails très précis dans les basses et hautes lumières.

. Uniformité des couleurs et des niveaux de gris optimale sur toute la surface de l'écran.

. Absence de flou de mouvement.

- . Processeur d'images Sony 12-bit en sortie très précis utilisant des LUT non linéaire.

- . Conversion I/P très précise avec retard vidéo minimum .

- . Espace colorimétrique étendu (ITU-709, EBU, SMPTE-C).

- . Ajustement automatique de la balance des blancs via analyseur colorimétrique externe. □ Konic a Minolta CS-200/CA-210/CA-310, DK Technologies PM-5639/06, X-Rite i1Pro.

- . Fonction d'analyse de signaux 3D (moniteur 2D) via carte BKM-250TG en option.

- . Autres fonctions similaires au PVM-L2300.

> Connectiques :

- Connectiques en standard :

. 3G SDI IN (x2)

. 3G SDI MON OUT (x1)

. HDMI IN (x1)

. DisplayPort (x1)

. Remote Serie/ParalleleOption Slot (x4)

> Cartes en option :

. BKM-250TG 3G SDI IN/OUT (x2)

. BKM-243HSHD SDI IN (x2), OUT (x1)

. BKM-220D SD SDI IN (x2), OUT (x1)

. BKM-229X Analogue components IN (x1)

. BKM-227W Composite, Y/C IN/OUT (x1)

Tarif :

BVM-F250 Version 25" Prix HT Liste 13 750 €

BVM-F170 Version 17" Prix HT Liste 10 850 €

BKM-16R Control Unit Prix HT Liste 832,39 €

SMF-700 Moniteur cable interface Prix HT Liste 156,49 €

Kit de fixation BKM-16R :

BMK-37H pour série 25" + Tilt Prix HT Liste 840,71 €

BKM-38H pour série 25" Pix HT Liste 364,90 €

BKM-39H pour série 17" Prix HT Liste 407,46 €

Options :

. BKM-250TG 3G SDI IN/OUT (x2) Prix HT Liste 1612,09 €

. BKM-243 HSHD SDI IN (x2), OUT (x1) Prix HT Liste 493,82 €

. BKM-220D SD SDI IN (x2), OUT (x1) Prix HT Liste 362,08 €

. BKM-229X Analogue components IN (x1) Prix HT Liste 365,71 €

. BKM-227W Composite, Y/C IN/OUT (x1) Prix HT Liste 383,82 €

3 Moniteur BVM-E250 : moniteur de référence 25" OLED dédié Finishing Post- Digital Intermediate (Etalonnage, compositing, conformation...)

> Bénéfices pour l'utilisateur :

. Taille d'écran 25pouces pour un plus grand confort de visualisation.

. Moniteur de référence pour les applications très haut de gamme nécessitant une reproduction très précises des couleurs et de la dynamique du signal.

- . Résolution Full HD (1920 x 1080 pixels) pour une définition optimale.

- . Images d'une précision ultime garantissant une reproductibilité très précise.

- . Vaste gamme d'espace colorimétriques pour applications multiples Broadcast et Digital Cinéma.

- . Mode d'analyse 3D optionnel.

- . Grande polyvalence du choix des signaux d'entrée et des fonctions pour une flexibilité opérationnelle accrue.

- . Un design élancé pour une meilleure intégration.

> Caractéristiques principales :

. Moniteur de référence OLED 25" Full HD (1920 x 1080) avec driver RGB 10-bit. □ Nouveau Panneau OLED SONY utilisant la technologie Super Top Emission (STE).

. Technologie TRIMASTER EL intégrée.

- . Niveaux de noirs intenses et restitution des détails très précis dans les basses et hautes lumières.

- . Uniformité des couleurs et des niveaux de gris optimale sur toute la surface de l'écran.

- . Absence de flou de mouvement.

- . Processeur d'images Sony 12-bit en sortie très précis utilisant des LUT non linéaire.

- . Conversion I/P très précise avec retard vidéo minimum .

- . Espace colorimétrique étendu (ITU-709, EBU, SMPTE-C, D-CINE, Native).

- . Ajustement automatique de la balance des blancs via analyseur colorimétrique externe.

- . Konica Minolta CS-200/CA-210/CA-310, DK Technologies PM-5639/06, X-Rite i1Pro.

- . Fonctions Digital Cinéma intégrées: format vidéo 2K, Gamma S-log, mode D-Ciné.

- . Fonction d'analyse de signaux 3D (moniteur 2D) via carte BKM-250TG en option.

- . Autres fonctions similaires au BVM-L231

> Connectiques :

- Connectiques en standard :

-

. 3G SDI IN (x2)

. 3G SDI MON OUT (x1)

. HDMI IN (x1)

. DisplayPort (x1) Remote Serie/Parallele Option Slot (x4)

Cartes en option :

. BKM-250TG 3G SDI IN/OUT (x2)

. BKM-243HSHD SDI IN (x2), OUT (x1)

. BKM-220D SD SDI IN (x2), OUT (x1)

. BKM-229X Analogue components IN (x1)

. BKM-227W Composite, Y/C IN/OUT (x1)

Tarif :

BVM-E250 Version 25" Prix HT Liste 23 750 €

BVM-E170 Version 17" Prix HT Liste 14 630 €

BKM-16R Control Unit Prix HT Liste 832,39 €

SMF-700 Moniteur cable interface Prix HT Liste 156,49 €

Kit de fixation BKM-16R :

BMK-37H pour série 25" + Tilt Prix HT Liste 840,71 €

BKM-38H pour série 25" Pix HT Liste 364,90 €

BKM-39H pour série 17" Prix HT Liste 407,46 €

Options :

. BKM-250TG 3G SDI IN/OUT (x2) Prix HT Liste 1612,09 €

. BKM-243 HSHD SDI IN (x2), OUT (x1) Prix HT Liste 493,82 €

. BKM-220D SD SDI IN (x2), OUT (x1) Prix HT Liste 362,08 €

. BKM-229X Analogue components IN (x1) Prix HT Liste 365,71 €

. BKM-227W Composite, Y/C IN/OUT (x1) Prix HT Liste 383,82 €