

Toute les nouveautés du NAB 2009 : Sony Broadcast avec CTM Solutions : Cameras de studio; Camescopes HDCAM SR; nouvelles gamme de moniteurs LCD; stockage portable; Micro Camera; gamme XDCAM HD 4.2.2... A lire :

CAMERAS DE STUDIO :

1. HDC-1400R/1500R

Disponible :

- . Evolution des HDC-1400/1500
- . Nouveau CCD et DSP LSI
- . Meilleur S/N ratio (-56dB et -64dB avec Noise Reducer en HD)
- . Aide à la mise au point (Focus Assist Indicator)
- . Correction d'aberration chromatique (Automatic Lens Aberration Chromatic)
- . 3G upgradable

2. HSC-300 et HXC-100 Caméras de studio SD/HD

Disponible

- . 14-bit A/D conversion
- . F11 @ 2000 lux
- . S/N : -55dB (HD) et -63dB (SD)
- . 2/3-inch Power HAD FX CCD's
- . Possibilité d'optique lourde avec HDLA-1500 (seulement pour HSC-300)
- . Equipée de deux filtres optiques ND et CC (seulement pour HSC-300)
- . Focus Assist Indicator
- . Chromatic Aberration Circuit
- . Digital Triax (Liaison jusqu'à 1200m HXC-100, 1800m HSC-300)
- . HSC et HXC compatibles RCP et MSU (seulement pour HSC-300)
- . CCU de 19 pouces rackable de 1.5 RU
- . Sorties SD et HD en standard

3. XDCAM HD422 - 24P : PDW-F800 XDCAM HD 422 Camcorder

Dispo fin juin 2009

- . 1080/24P et SD (MPEG IMX et DVCAM) en standard
- . Focus Assist Indicator
- . Image Inverter en standard
- . Slow & Quick Motion en standard (over crank et under crank)
- . User Gamma en standard

- . Equipée de deux filtres optiques (ND et CC)

4. PDW-F1600 Deck

Dispo fin Juin 2009

- . Possibilité de montage linéaire Insert/assemble en standard
- . 24P et SD (MPEG IMX et DVCAM) en standard
- . Picture cache et Disc exchange cache
- . Possibilité de mélanger des formats enregistrés sur le disc XDCAM

5. PDW-HR1 Field Station

Dispo fin juin 2009

- . Enregistreur de terrain
- . Muti format HD422, SD, HD420
- . 24P et SD en standard
- . Ecran LCD 9 pouces
- . Up, Down et Cross converter
- . Montage linéaire cut avec 1 x HR1 ou machine/machine avec 1 x player et 1 x HR1
- . Possibilité de Voice Over
- . Alimentation AC/DC/Batterie

6. CAMESCOPE HDCAM SR : SRW-9000 HDCAM SR camcorder

Dispo fin d'année 2009

- . Le 1er caméscope HDCAM SR
- . Enregistrement sur K7 HDCAM SR @ 440 Mbps
- . 3 x CCD - 2/3"
- . Format d'enregistrement RGB 444
- . Courbes Hyper gamma et S-Log
- . 1 à 60P variable rate

7. MELANGEURS : MVS-6000 nouveau mélangeur SD/HD

Disponible

- . 1M/E en standard extensible à 2.5 M/E
- . 15 entrées en standard extensible à 49 entrées
- . 24 sorties
- . 4 keys par M/E
- . Resizer sur 2 keys par M/E
- . Carte 2 x canaux DME en option
- . Compatible avec les options du MVS-8000G

8. BRS-200 mélangeur entrée de gamme SD/HD

Dispo fin juin 2009

- . 4 x entrées SDI / 4 x sorties SDI + 1 x sortie DVI en standard
- . Choix de 2 cartes d'entrées supplémentaires parmi :
 - . 4 x entrées SDI ou 1 x entrée PAL ou 1 x entrée DVI
- . Possibilité d'une carte de 1 x sortie DVI supplémentaire en option
- . Multi viewer interne (4, 10 ou 16 images)
- . DSK intégré
- . Mémoire d'images (2 images)
- . Contrôle Visca

NOUVELLE GAMME MONITEURS LCD

9. SRM-L560 Moniteur LCD 56"

- . QFHD (3840x2160) pixels (4 x la résolution Full HD)
- . Technologie TRIMASTER (Précision des images, de la couleur et des gammas)
- . Même Professional Display Engine que le BVM-L230
- . Precision LED backlight system

10. BVM-L231 Moniteur LCD 23" de référence Dispo Juin 2009

- . Technologie TRIMASTER
- . Precision LED backlight system
- . Sony unique Display Engine
- . Black frame insertion and interlace mode
- . HDMI input

11. BVM-L170 Moniteur LCD 17" de référence Disponible

- . Equipé d'une alimentation 24V
- . Rackable 19 pouces
- . Caractéristiques identiques BVM-L231

12. PVM-L2300 Moniteur LCD 23" Disponible

- . Technologie TRIMASTER
- . Wide fluorescent backlight system
- . Sony unique Display engine
- . Black frame insertion and interlace mode
- . HDMI input

13. LMD-2451W Moniteur LCD 24" Dispo juillet 2009

- . Technologie ChromaTRU + 10 bits processing
- . 3G ready (Compatible format 1080p)
- . Smart lighting function key
- . Slot structure
- . Ethernet remote

14. LMD-1751W Moniteur LCD 17"

Dispo aout 2009

- . Caractéristiques identiques au LMD-2451W

15. LMD-1530W Moniteur LCD 15"

Dispo Juin 2009

- . WS IPS LCD Panel (Même hauteur d'écran qu'un CRT 14")
- . Optimised for moving pictures (Moins d'artefacts)
- . WXGA picture resolution
- . Basics Professional features
- . HDMI input

16. LMD-940W Moniteur LCD 9"

Dispo Mai 2009

- . Technologie ChromaTRU
- . 3G ready (Compatible format 1080p)
- . Nouveau WFM/ALM disponible
- . Native scan for SD/HD
- . Camera focus function
- . HDMI input
- . Ethernet remote

17. MICRO CAMERA HXR-MC1P Caméra paluche HD + enregistreur

Disponible

- . Capteur CMOS 1/5" Exmor
- . Enregistrement Full HD 1920x1080 AVCHD MPEG-4
- . Ecran LCD 2.7"
- . 110min d'enregistrement Full HD sur Memory Stick 16GB

18. CAMERA PTZ HD BRC-Z330 Caméra robotisée

Dispo Aout 2009

- . SD/HD commutable
- . 18x optical zoom
- . Contrôle Visca et RS-422

- . Single CMOS sensor
- . Silent/smooth PTZ

19. STOCKAGE PORTABLE Mobile storage unit : PXU-MS240 & Cartridge: PXU-HC240 Dispo Sept 09

- . Enregistreur de carte SxS (permet de vider les cartes SxS sans PC)
- . Transfert haute vitesse (10x Real Time) vers cartridge HDD
- . Technologie 3G sensor (protection aux chocs)
- . Batterie longue durée (permet de copier 4 x Cartridges de 240GB)

20. AUDIO NUMERIQUE DWT-P01 XLR Plug-On digital transmitter, Disponible

- . Emetteur HF numérique
- . Alimentation fantôme +48V
- . Remote control (avec DWR-S01D)
- . Affichage OLED
- . Entrée Micro et Line